

IRRIGATORI DINAMICI RESIDENZIALI

Irrigatore a turbina DT-PRO 75 3/4" F



702418 DT-PRO 75 Irrigatore a turbina 3/4" F- Arco 40-360°

DT PRO 75 ha un sistema di rotazione di estrema affidabilità utilizzato con successo da tanti anni. Grazie all'ampia gamma di bocchagli forniti di serie (standard e ad angolo basso), può essere utilizzato per aree di piccola e media dimensione.

Vantaggi

- Meccanismo di rotazione ed inversione brevettato con oltre 20 anni di storia
- Coperchio in gomma e vite in acciaio inox per regolazione raggio
- Guarnizione autopulente che impedisce perdite di pressione e l'entrata dello sporco
- Utilizzabile anche in impianti con bassa portata
- Perfettamente compatibile alle caratteristiche e bocchagli del mod. Hunter PGP può essere sostituito a questo, anche su vecchi impianti, semplicemente inserendo la parte interna nel vecchio corpo nel terreno

Caratteristiche

- Attacco 3/4" F
- Regolazione dell'arco da 40° a 360° (con punto di partenza a destra).
- Regolazione dell'arco desiderato effettuabile dall'alto con chiavetta di corredo
- Altezza di sollevamento 10 cm
- 8 bocchagli standard (bocchaglio 3 pre-installato) e 4 ad angolo basso in dotazione ad ogni irrigatore
- Traiettorie dei bocchagli: 25° (bocchagli standard) e 11° (bocchagli ad angolo basso)

Optional

- Valvola di ritegno SAM (cod. 702470)
Evita il rappozzamento ed erosione del terreno negli irrigatori posti nei punti più bassi dell'impianto
- Collare ferma canotto per facilitare la sostituzione dei bocchagli (cod.702485)



702470



Facile regolazione dell'arco da 40° a 360°, effettuabile dall'alto, con chiavetta di corredo (punto di partenza a destra).



| DT-PRO 75 Bocchagli standard 26° | | Avanzamento Δ 50 - □ 50% del diametro | | |
|----------------------------------|------------|--|----------------|--------------|
| | Press. bar | Raggio mt | Portata lt/min | Portata m³/h |
| 0,75 | 2,1 | 8,8 | 2,6 | 0,16 |
| | 2,8 | 9,1 | 3,0 | 0,18 |
| | 3,4 | 9,1 | 3,4 | 0,20 |
| | 4,1 | 9,4 | 3,8 | 0,23 |
| 1 | 2,1 | 9,1 | 3,4 | 0,20 |
| | 2,8 | 9,4 | 3,8 | 0,23 |
| | 3,4 | 9,4 | 4,5 | 0,27 |
| | 4,1 | 9,8 | 4,9 | 0,30 |
| 1,5 | 2,1 | 9,8 | 4,5 | 0,27 |
| | 2,8 | 10,1 | 5,3 | 0,32 |
| | 3,4 | 10,4 | 6,1 | 0,36 |
| | 4,1 | 10,4 | 6,8 | 0,41 |
| 2 | 2,1 | 10,4 | 6,1 | 0,36 |
| | 2,8 | 11,0 | 6,8 | 0,41 |
| | 3,4 | 11,6 | 7,6 | 0,45 |
| | 4,1 | 11,6 | 8,3 | 0,50 |
| 3 installato | 2,1 | 11,0 | 7,6 | 0,45 |
| | 2,8 | 11,6 | 9,1 | 0,55 |
| | 3,4 | 12,2 | 10,2 | 0,61 |
| | 4,1 | 12,2 | 11,0 | 0,66 |
| 4 | 2,1 | 11,0 | 9,8 | 0,59 |
| | 2,8 | 12,2 | 11,4 | 0,68 |
| | 3,4 | 12,8 | 12,9 | 0,77 |
| | 4,1 | 12,8 | 14,0 | 0,84 |
| 6 | 2,1 | 11,6 | 15,9 | 0,91 |
| | 2,8 | 13,1 | 18,5 | 1,11 |
| | 3,4 | 14,0 | 20,8 | 1,25 |
| | 4,1 | 14,3 | 22,7 | 1,36 |
| 8 | 2,8 | 13,7 | 22,7 | 1,36 |
| | 3,4 | 14,6 | 25,7 | 1,54 |
| | 4,1 | 14,9 | 28,8 | 1,73 |
| | 4,8 | 15,5 | 31,0 | 1,86 |



| DT-PRO 75 Bocchagli angolo basso 12° | | Avanzamento Δ 50 - □ 50% del diametro | | |
|--------------------------------------|------------|--|----------------|--------------|
| | Press. bar | Raggio mt | Portata lt/min | Portata m³/h |
| 1 LA | 2,0 | 6,7 | 4,5 | 0,34 |
| | 3,0 | 7,3 | 6,4 | 0,39 |
| | 3,5 | 7,9 | 6,8 | 0,41 |
| | 4,0 | 8,5 | 7,6 | 0,46 |
| 3 LA | 2,0 | 8,8 | 11,4 | 0,68 |
| | 3,0 | 9,8 | 11,7 | 0,71 |
| | 3,5 | 10,7 | 13,2 | 0,80 |
| | 4,0 | 11,3 | 14,4 | 0,87 |
| 4 LA | 2,0 | 9,4 | 12,9 | 0,78 |
| | 3,0 | 10,4 | 14,8 | 0,89 |
| | 3,5 | 11,3 | 16,7 | 1,00 |
| | 4,0 | 11,6 | 17,8 | 1,07 |
| 6 LA | 3,0 | 11,6 | 24,6 | 1,48 |
| | 3,5 | 12,2 | 27,6 | 1,66 |
| | 4,0 | 12,8 | 30,3 | 1,82 |
| | 5,0 | 13,4 | 32,6 | 1,96 |

Pallet:
1440 pz (72 box)

box:
20 pz

CONFEZIONAMENTO
Nella scatola completa vengono inclusi:
Serie completa di bocchagli (702491) per ogni irrigatore + 5 valvole di ritegno SAM + 5 chiavette di regolazione (702481)

