

IRRIGATORI STATICI

Irrigatori statici DT-PRO 800

1/2" F



dtpro

701009	DT-PRO 802	Solo corpo irrigatore - Sollevamento 5 cm
701010	DT-PRO 803	Solo corpo irrigatore - Sollevamento 7,5 cm
701008	DT-PRO 804	Solo corpo irrigatore - Sollevamento 10 cm

Gli irrigatori statici professionali DT-PRO-800 sono ideali per l'irrigazione di piccole aree a prato ed arbustive sia in impianti residenziali che pubblici. Sono disponibili con varie altezze di sollevamento per qualsiasi tipo di esigenza e possono essere utilizzati con tutte le testine statiche e rotanti con attacco femmina presenti sul mercato.

Vantaggi

- Possibilità di installare tutte le testine statiche e rotanti presenti sul mercato con filettatura femmina
- Guarnizione autopulente, trattata con inibitori UV per una lunga vita. Evita l'entrata dello sporco e consente l'uso di questi irrigatori anche in impianti con bassa pressione.
- Robusta molla in acciaio inox che consente il rientro del canotto con ogni tipo di suolo
- Frizione sul canotto che permette una facile regolazione del punto di partenza dell'arco della testina installata
- Tappo di colore blu installato per spurgo delle tubazioni prima dell'installazione della testina scelta.

Caratteristiche

- Disponibili con sollevamento 5 cm - 7,5 cm - 10 cm
- Attacco 1/2" F

Optional

- Valvola di ritegno SAM (cod. 701011) - Evita il rappozzamento ed erosione del terreno negli irrigatori posti nei punti più bassi dell'impianto



Gli irrigatori statici DT-PRO-800 si distinguono per la robusta costruzione sia del corpo che del coperchio, per la professionale guarnizione autopulente e per la potente molla di rientro in acciaio inox.



Pallet:

mod.802	4200 pz (84 box)
mod.803	3600 pz (72 box)
mod.804	3300 pz (66 box)



box:

mod.802	50 pz
mod.803	50 pz
mod.804	50 pz



Il tappo pre-installato evita l'entrata dello sporco durante l'installazione e permette lo spurgo delle tubazioni prima di inserire la testina. Il canotto, con filetto maschio, consente l'installazione di qualsiasi testina statica o rotante con filettatura femmina.



La guarnizione autopulente costruita con materiale resistente al degrado e anti UV, evita perdite di acqua, mantiene pulito il canotto e ne garantisce il sollevamento anche in situazioni di bassa pressione e con qualsiasi tipo di suolo.

