


IRRIGATORI FUORI TERRA, POZZETTI CON RUBINETTO, IDRANTI E FILTRI

Irrigatore fuori terra in bronzo serie DT



916025	DT-25-B-PJ	1/2" M - Settore variabile e cerchio intero
916065	DT-65-PJ-TNT	1" M - Settore variabile e cerchio intero
916085	DT-85-EWHD	1 1/4" M - Settore variabile e cerchio intero

Indicato per l'impiego su cavalletto o in postazione fissa, sono utilizzabili per l'irrigazione di prati, aiuole, impianti sportivi, agricoltura, ecc.

- Vite rompigeetto e deflettore solo mod.916025
- Braccio raccogli spruzzi
- Possibilità di bocchaglio secondario solo sui mod. 916065 e 916085

DT-25B-PJ

	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min
986001	2,5	11,5	13,0
9/64	3,0	11,8	14,3
3,6 mm	3,5	12,0	15,4
986002	2,5	11,7	15,8
5/32	3,0	12,0	17,4
4,0 mm	3,5	12,3	18,9

DT-65-PJ-TNT

	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min
986722	4,0	17,6	52,8
1/4"	5,0	19,4	59,4
6,3 mm	5,5	19,8	62,4
986712	4,0	20,2	81,0
5/16"	5,0	21,9	92,4
7,9 mm	5,5	22,8	97,2
986715	4,0	20,8	97,2
11,3"	5,0	22,2	109,8
8,7 mm	5,5	23,1	115,8

DT-85-WHD

	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min
	4,0	24,1	141,7
9,35 x	5,0	25,2	151,7
5,55 mm	6,3	26,5	178,3
916096	4,0	27,7	253,3
1207 x	5,0	28,7	275,0
6,35 mm	6,3	31,4	316,7
916098	4,0	30,8	358,3
1587 x	5,0	32,6	390,0
6,35 mm	6,3	34,1	443,3




Cavalletti porta irrigatori

906082	TRP-050 Attacco	1/2" F - h 50 cm
906084	TRP-075 Attacco	3/4" F - h 80 cm
906086	TRP-100 Attacco	1" M - h regolabile

Permettono una facile installazione degli irrigatori fuori terra. Sono molto robusti e vengono protetti con una zincatura particolarmente resistente nel tempo. Il modello da 1" può essere regolato in altezza.



Idrante, chiave e curva in plastica serie DT



908704	P-33	Idrante 3/4" M - Coperchio con chiusura a scatto
908834	P-33 DK	Chiave a baionetta per idrante in plastica 3/4" M
908790	P-SHO	Curva snodata in plastica 3/4" F inf. e 3/4" M sup.

L'innesto a baionetta facilita l'inserimento della chiave anche con tubazioni in pressione. La curva snodata, posta sulla chiave, permette il collegamento del tubo flessibile che può ruotare intorno all'idrante senza subire torsioni.

- Molla interna in acciaio inox
- Pressione max esercizio 6 BAR

Dimensioni: h P-33 13,8 cm; h P-33 DK 18 cm



Idranti, chiavi e curva in bronzo serie DT

918703	DT-3	Idrante in bronzo 3/4" F
918832	DT-33DK	Chiave a baionetta in bronzo 3/4" M - 1/2" F
918706	DT-5LRC	Idrante bronzo 1" F
918855	DT-55DK	Chiave a baionetta in bronzo 1" M
918802	DT-SH-2-100	Curva snodata 1" M-F
918833	DT-2049	Chiavetta per apertura coperchio idrante DT-5

Gli idranti rapidi permettono una veloce presa d'acqua sia su un tubo di annaffiamento che per il collegamento diretto di un irrigatore. L'innesto a baionetta facilita l'inserimento della chiave anche con tubazioni in pressione. La curva snodata, applicata sulla chiave dell'idrante, permette il collegamento di un tubo flessibile che può ruotare di 360° senza subire torsioni.

- Coperchio di colore giallo in materiale plastico
- Pressione max esercizio 8,5 BAR



Pozzetti con rubinetto

908701	VB-RUB-MET	Con rub. metallico - Ingresso 3/4" F - uscita 3/4" M
908700	VB-RUB-PL	Con rub. plastica - Ingresso 3/4" F - uscita 1/2" M

Pozzetti di colore verde e rubinetto in plastica (mod. 908700) o in metallo (mod. 908701). Il coperchio atisporco e foro ha un forodi passaggio per il tubo flessibile da giardino.

Dimensioni: diametro superiore 21 cm e altezza 11 cm.

