

## ELETTRORVALVOLE PROFESSIONALI a 24 e 9V

### DTV con regolatore di flusso



**dtpro**



|        |                |          |
|--------|----------------|----------|
| 900730 | 75-DTV-CF 24V  | 3/4" F   |
| 900732 | 100-DTV-CF 24V | 1" F     |
| 900734 | 150-DTV-CF 24V | 1 1/2" F |
| 900736 | 200-DTV-CF 24V | 2" F     |
| 981730 | 75-DTV-CF 9V   | 3/4" F   |
| 981732 | 100-DTV-CF 9V  | 1" F     |
| 981734 | 150-DTV-CF 9V  | 1 1/2" F |
| 981736 | 200-DTV-CF 9V  | 2" F     |

Elettrovalvole professionali in fibra di vetro e nylon, disponibili nelle misure da 3/4", 1", 1 1/2" e 2", sono realizzate tenendo conto dei migliori criteri qualitativi per l'installazione in impianti professionali privati, pubblici e sportivi. Il regolatore di flusso e il sistema di funzionamento a flusso inverso assicurano la massima flessibilità e sicurezza.

- Pressione di esercizio 0.5–10 bar
- Temperatura di esercizio: fino a 80°C.
- Versione a flusso inverso (3/4" e 1") per la massima garanzia anti perdite accidentali di acqua
- Materiale del corpo, del coperchio e del disco di tenuta: nylon rinforzato in fibra di vetro.
- Orifizio autopulente: garantisce l'affidabilità del funzionamento anche con acqua non perfettamente pulita
- Solenoidi ad elevate prestazioni a bassi consumi
- Portate elevate con perdite di carico molto basse
- Apertura e chiusura lenta per evitare il colpo d'ariete

#### PERDITE DI CARICO IN BAR

| mc/h    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 8    | 10   | 20   | 30   |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| l/min   | 35   | 50   | 65   | 80   | 100  | 133  | 165  | 330  | 500  |
| 75 DTV  | 0,06 | 0,12 | 0,2  | 0,34 | 0,48 | 0,8  |      |      |      |
| 100 DTV | 0,04 | 0,09 | 0,16 | 0,25 | 0,37 | 0,6  |      |      |      |
| 150 DTV |      |      |      |      |      | 0,05 | 0,08 | 0,3  | 0,69 |
| 200 DTV |      |      |      |      |      | -    | 0,05 | 0,16 | 0,43 |

