

IRRIGATORI A LUNGO RAGGIO PER PARCHI E IMPIANTI SPORTIVI

DTGUN con elettrovalvola incorporata 1 1/2" F



909850 DT-GUN 360 IE Cerchio intero con elettrovalvola e portazolla
 909852 DT-GUN 365 IE Settore variabile con elettrovalvola

Gli irrigatori a lungo raggio ad impatto sono particolarmente indicati quando occorre una maggiore velocità di rotazione per effettuare oltre ai normali cicli di irrigazione anche interventi irrigui di breve durata per inumidire i terreni sportivi prima del gioco. Inoltre gli irrigatori ad impatto hanno caratteristiche superiori rispetto ai turbina per quanto riguarda l'utilizzo con acque non perfettamente pulite oppure in ambienti ventosi in quanto la dimensione della goccia è maggiore e riduce l'effetto dispersivo tipico dei getti troppo nebulizzati. L'elettrovalvola incorporata in entrambi i modelli è raggiungibile dalla parte superiore dell'irrigatore semplificando l'installazione e la manutenzione degli stessi.

- Alta velocità di rotazione (meno di 1min per una rotazione di 360°)
- Settore facilmente regolabile senza l'uso di attrezzi
- Elevata stabilità del getto d'acqua anche in zone esposte al vento
- Versione a 360° per centro campo con coperchio in erba naturale
- Versione a settore regolabile **con possibilità di copertura in erba artificiale**
- Adatto anche per acque non perfettamente pulite
- Manutenzione effettuabile dall'alto compreso l'accesso all'elettrovalvola
- Attacco 1 1/2" F con inserto metallico di protezione



DT GUN 360 IE con portazolla 22°

boccaglio	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min
12	4.0	24.0	210
	5.0	26.5	235
	6.0	28.0	258
	7.0	29.4	278
13	4.0	25.0	233
	5.0	27.5	262
	6.0	29.0	287
	7.0	30.5	308
14	4.0	26.0	262
	5.0	29.0	293
	6.0	30.5	322
	7.0	32.0	347
15	4.0	27.0	290
	5.0	30.0	323
	6.0	32.0	355
	7.0	33.5	383
17,5	4.0	28.0	345
	5.0	31.0	385
	6.0	34.0	423
	7.0	36.5	457

DT GUN 365 IE settore variabile 22°

boccaglio	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min
12	4.0	24.0	192
	5.0	26.5	213
	6.0	28.0	233
	7.0	29.4	252
13	4.0	25.0	215
	5.0	27.5	240
	6.0	29.0	262
	7.0	30.5	282
14	4.0	26.0	243
	5.0	29.0	272
	6.0	30.5	297
	7.0	32.0	333
15	4.0	27.0	271
	5.0	30.0	302
	6.0	32.0	330
	7.0	33.5	357
17,5	4.0	28.0	327
	5.0	31.0	363
	6.0	34.0	398
	7.0	36.5	430

