

IRRIGATORI LUNGHISSIMA GITTATA PER CAMPI CALCIO E GROSSI IMPIANTI

VP3 con elettrovalvola incorporata

2" F

Cannoni a pistone idraulico P2S-P2M



909830 VP3 Sett. variabile e cerchio intero- 2" F - attacco laterale

941910 Cannone P2S Settore variabile e cerchio intero - 2 1/2" F
941912 Cannone P2M Settore variabile e cerchio intero - 3" F

Irrigatore di nuova concezione studiato appositamente per i campi calci e altri grossi impianti sportivi. La lunghissima gittata consente di posizionare tutti gli irrigatori al di fuori del campo di gioco e grazie all' elettrovalvola incorporata si evita la realizzazione di pozzetti specifici, riuscendo ad ottenere grossi risparmi sull'installazione.

Cannoni per l'irrigazione di terreni sportivi e per uso agricolo con funzionamento a pistone, velocità costante e assenza di vibrazioni.

- Boccaglio di nuova tecnologia per ottenere raggi superiori di 50 m con eccellente uniformità e basso consumo idrico. Angolo di traiettoria 25°.
- Tecnologia esclusiva a pistone
- Tempo di rotazione per ottenere un arco di 180° variabile un minimo di 50 a un massimo di 120 sec da 4 a 6 BAR.
- Facile manutenzione dall'alto
- Elettrovalvola incorporata di alta affidabilità e basse perdite di carico
- Attacco laterale da 2" con inserto metallico per garantire la massima resistenza
- Press. d'esercizio da 4 a 8 BAR - Raggio da 32 a 55 m - Portata da 22 a 64 mq

- Velocità di avanzamento regolabile da 2 a 7 minuti
- Struttura in tecnopolimero, pistone in ottone, corpo e ugello in alluminio.
- P2S boc. secondario : 5 mm; Pressione di esercizio 4-8 bar
- P2M boc. secondario : 7 mm; Pressione di esercizio 5-8 bar



	P2M			25°		
	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min
18/0,71"	6,0	45	542			
	7,0	48	585			
20/0,79"	6,0	47	652			
	7,0	50	705			
22/0,87"	6,0	49	775			
	7,0	52	837			
24/0,95"	6,0	51	907			
	7,0	54	908			
26/1,02"	6,0	53	1053			
	7,0	57	1137			
28/1,10"	6,0	56	1210			
	7,0	60	1307			
30/1,18"	6,0	58	1378			
	7,0	63	1488			
32/1,26"	6,0	60	1558			
	7,0	65	1683			
34/1,34"	6,0	61	1750			
	7,0	66	1890			

	P2S			25°		
	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min
14/0,55"	6,0	36	324			
	7,0	38	350			
16/0,63"	6,0	41	411			
	7,0	43	444			
18/0,71"	6,0	46	510			
	7,0	47	551			
20/0,79"	6,0	48	620			
	7,0	50	670			
20/0,87"	6,0	50	742			
	7,0	51	802			
20/0,95"	6,0	52	876			
	7,0	54	946			

DISPONIBILE DA PRIMAVERA 2014

