

## ALA GOCCIOLANTE, TUBI IN POLIETILENE DA 16, MICROTUBO 6 MM E PICCHETTI

### Ala gocciolante autocompensante GOCCIATUB



930129	GT-33-2-100-M	Diam. 16 mm - 2 lt/h - 100 mt - colore marrone
930124	GT-33-2-50-M	Diam. 16 mm - 2 lt/h - 50 mt - colore marrone
930130	GT-33-4-250-M	Diam. 16 mm - 4 lt/h - 250 mt - colore marrone
930128	GT-33-4-100-M	Diam. 16 mm - 4 lt/h - 100 mt - colore marrone
930125	GT-33-4-50-M	Diam. 16 mm - 4 lt/h - 50 mt - colore marrone

Ala gocciolante autocompensante con membrana in silicone ed erogatori autopulenti utilizzabile nel giardinaggio per alberature, siepi e fioriere, o in agricoltura e serre. Può essere installata anche su terreni in pendenza. Per l'installazione si consigliano i raccordi a compressione con portagomma NL e i picchetti PIC-CLIP (cod.930010) e PIC-CLIP-PLUS (cod.930011).

- Spaziatura fra i gocciolatori 33 cm.
- Portata nominale 2 o 4 lt/h per gocciolatore
- Filtraggio 155 MESH. Pressione da 0,5 a 4 bar
- Labirinto a flusso turbolento anti sedimentazione
- Spessore del tubo 1,1 mm. 3 fori d'uscita per gocciolatore
- Stampa del metraggio. Bobina da 250 mt con pellicola esterna



### Ala gocciolante GOCCIALIN

930150	GL-33-2-200-M	Diam. 16 mm - 2 lt/h - 200 mt - colore marrone
930151	GL-33-2-100-M	Diam. 16 mm - 2 lt/h - 100 mt - colore marrone
930152	GL-33-2-50-M	Diam. 16 mm - 2 lt/h - 50 mt - colore marrone
930154	GL-33-2-25-M	Diam. 16 mm - 2 lt/h - 25 mt - colore marrone

Ala gocciolante in polietilene con gocciolatore incorporato del tipo a labirinto con flusso turbolento autopulente. Bobine con metraggio stampato sul tubo

- Spessore 1,1 mm (44 mill.)
- Spaziatura tra i gocciolatori 33 cm
- Portata nominale dei gocciolatori 2,1 lt/h
- Pressione di esercizio 1-2 bar
- Filtraggio consigliato 120 MESH
- 3 fori per gocciolatore.
- Bobina da 25 mt senza pellicola esterna e metraggio stampato sul tubo



### Micro ala gocciolante GOCCIAMIC

935035	GOCC-15-2-30-M plus	Portata 2 lt/h - 30 mt
935040	GOCC-15-2-30-Pack	Portata 2 lt/h - 30 mt - Confez. 10 rotoli

Micro ala gocciolante per l'irrigazione di piccole aree, fioriere, o piccole aiuole. Spaziatura gocciolatori 15 cm. Utilizzabile con raccordi per microtubo 6 mm (cod.936000)

- Filtraggio richiesto 150 MESH
- Lunghezza massima delle ali 5,5 metri a 1BAR



### Tubo poroso PORITEX

930110	PT-200 PORITEX	Tubo geotessile poroso - 200 metri
930105	PT-50 PORITEX	Tubo geotessile poroso - 50 metri
930112	CLIP-12	Anello stringitubo per raccordi portagomma 16 mm

Tubo poroso geotessile indicato per installazione interrata. Può essere utilizzato anche per l'irrigazione dell'alberature tramite un anello intorno al fusto.

- Portata 4 lt/h ogni metro. Resistente fino a 8 BAR
- Pressione esercizio da 0,4 a 1 BAR.
- Filtraggio consigliato 150 MESH
- Installazione con raccordi portagomma 16 PTG + fascetta di sicurezza CLIP-12



### Tubo in polietilene da 16 mm



936012	TUB-16/25 M	25 m - Colore marrone
930116	TUB-16/50	50 m - Colore nero
936010	TUB-16/50 M	50 m - Colore esterno marrone, interno nero

Tubo polietilene 16 mm normalmente utilizzato negli impianti di microirrigazione. Può essere installato con raccordi a compressione NUT LOCK o raccordi portagomma da 16 mm. Se installato con raccordi portagomma con pressioni superiori a 1,5 BAR si consiglia l'uso della fascetta stringitubo CLIP 16

- Resistenza PN4



### Microtubo da 6 mm

936000	RB-10-30	Bobina 30 m
943092	RB-300-R	Bobina 300 m
943095	RB-300-D	Dispenser 300 m

Microtubo in polietilene estremamente resistente alla schiacciamento e ai raggi UV. Ottima flessibilità per semplificare le operazioni di installazione. Il nuovo dispenser per la bobina da 300 m semplifica il trasporto e lo stoccaggio del microtubo.



943095

- Installabile interrato o fuori terra
- Installazione compatibile con micro raccordi da 4 mm
- Pressione di esercizio: 0-4.1 bar
- Diametro esterno: 6 mm - interno: 4 mm



### Picchetti per ala gocciolante e tubo polietilene

Picchetti molto utili per l'installazione dell'ala gocciolante e del tubo in polietilene in modo da seguire il percorso richiesto.

**930011 PIC-CLIP-PLUS Colore marrone**  
Picchetto è estremamente solido che consente anche l'utilizzo di un martello per l'introduzione nel terreno.

**930010 PIC-CLIP Colore nero**

Per il fissaggio di tubazioni 16 mm o di erogatori AF-6 e gocciolatori serie XB.

**930111 GANCIO GA-16**

Necessario per tenere appeso il tubo e l'ala gocciolante da 16 mm.

**930022 ASTINA RB-AST**

Può essere utilizzata per sostenere il microtubo da 6 mm e può essere utilizzato anche come picchetto per i gocciolatori XB ed AF-6.

**930112 ANELLO STRINGITUBO-CLIP 12**

Indispensabili per fermare il tubo poritex hai raccordi PTG da 16 mm.

**930113 ANELLO STRINGITUBO-CLIP 16**

Indispensabile per tubo e ala gocciolante se si utilizzano raccordi PTG da 16 mm con pressione superiore a 1,5 BAR



930011

930010

930022

930111

930112

930113

## MICROGETTI E GOCCIOLATORI

### Microgetti regolabili e erogatore regolabile



#### Microgetti regolabili con picchetto

930012 SK-360 360°  
930014 SK-180 180°

#### Microgetti regolabili senza picchetto

930017 ST-360-FIL 360° Filet. 4mm  
930018 ST-180-FIL 180° Filet. 4mm

#### Microgetto pulverizzato con picchetto

930016 SP-360 360°

Microgetti con regolazione a scatti, indicati per terrazze e aiuole fiorite. Disponibili con picchetto e innesto per microtubo 6 mm (cod.936000) oppure con filetto 4 mm.

#### Erogatore regolabile

930009 AF-6-4 a 4 uscite

Indicato per fioriere, siepi, cespugli e vasi. Può essere posizionato sulla tubazione principale o in derivazione da essa tramite microtubo 6 mm (cod.936000). Possono essere montati su picchetto PIC-CLIP (cod.930010) o RB-AST (cod.930022).

- Portata regolabile da 0 a 120 lt/h



### Microirrigatori regolabili MG-MS

930171 MG-REG-360 Getti separati  
930173 MS-REG-180 Getto polver.  
930175 MG-REG-90 Getto polver.  
930178 MS-REG-FOG Nebbia 180  
930180 SP-REG-340 Getto direz.

Il rubinetto di regolazione permette di modificare portate e gittata. Filettati 4 mm.



Varie possibilità di installazione

### Microirrigatori MINI BUBBLER

930034 MB-INN Innesto microtubo  
930036 MB-FIL Attacco filettato  
930038 MB-PIC Con picchetto

Microirrigatori ad allagamento per l'irrigazione di fioriere, aiuole o piccole aree fiorite.

- Regol. del flusso con rotazione a scatti
- Alto volume di innaffiamento
- Attacco con portagomma
- Diverse modalità di installazione: attacco per microtubo 6 mm, innesto filettato 4 m, picchetto premontato
- Portata nominale 100 l/h con completa apertura (circa 22 scatti)



### Gocciolatori autocompensanti ispezionabili



#### Gocciolatori autocompensanti ispezionabili

941502 DT-ISP-2 Portata 2 lt/h - colore rosso  
941504 DT-ISP-4 Portata 4 lt/h - colore nero

Gocciolatori smontabili per una semplice manutenzione. Indicati per fioriere, siepi, cespugli e vasi. Possono essere posizionati sulla tubazione principale o in derivazione da essa tramite microtubo 6 mm (cod.936000).

- Possono essere montati su picchetto RB-AST (cod.930022) o PIC CLIC (930010)



### Gocciolatore autocompensante con picchetto

942056 ASTA-PC4 Portata 4 l/h - Pressione da 0,5-3,5 bar

Gocciolatore autocompensante membrana in silicone, completo di astina e portagomma per microtubo 6 mm (cod.936000).

- Resistente ai raggi UV



### Gocciolatore con picchetto

942010 XB-05-PC 2 litri/h - Blu  
942011 XB-10-PC 4 litri/h - Nero  
942012 XB-20-PC 8 litri/h - Rosso  
942025 XB-10-6 6x4 litri/h

Membrana al silicone autocompensante per una installazione su terreni in pendenza o per linee molto lunghe. Mod. XB-10-6 con una sola uscita aperta e la possibilità di attivare le altre 5.

- I mod. XB-05/10/20 possono essere montati su picchetto RB-AST (cod.930022) o PIC CLIC (930010)
- Membrana al silicone autocompensante
- Mod. XB-10-6 a sei uscite



Mod.	Portata lt/h	Filtraggio mesh	Press. bar
XB-05-PC	2	150	da 0,7 a 3,5
XB-10-PC	4	150	da 1,0 a 3,5
XB-20-PC	8	150	da 1,0 a 3,5
XB-10-6	24(6x4)	150	da 1,0 a 3,5



## KIT GOCCIA, PICCHETTI, ACCESSORI E RIDUTTORI DI PRESSIONE

### KIT GOCCIA DT



**918965 KIT GOCCIA DT 25 punti goccia**

Comprende tutto il materiale necessario per irrigare in modo automatico fino a 25 punti goccia. Ideale per terrazze, aiuole e piccole serre. Completo di programmatore con selettori a batteria. Estremamente facile da installare anche per i meno esperti.

- Programmatore a batteria 9001-EZ-DT incluso
- Riduttore di pressione MA 15
- 25 metri di tubo diam. 16 mm e 30 metri di tubo diam. 6 mm
- Fustella foratubo MIC-FUST
- 25 gocciolatori autocompensante 4l/h ASTA - PC 4
- 10 innesti a T, 25 innesti diritti e 10 tappi 6 mm
- 1 raccordo M, 1 raccordo a T, 1 raccordo a gomito e due tappi fine linea 16 mm



### KIT GOCCIA DT-PRO



**918967 KIT GOCCIA DT PRO 30 punti goccia**

Comprende tutto il materiale necessario per irrigare in modo automatico fino a 30 punti goccia. Ideale per terrazze, aiuole e piccole serre. Completo di programmatore digitale a batteria. Estremamente facile da installare anche per i meno esperti.

- Programmatore a batteria 9001-D-DT
- 1 raccordo per programmatore
- 30 metri di tubo diam. 16 mm; 50 metri di tubo diam. 6 mm.
- Pinza taglia tubi; 100 fascette
- 30 gocciolatori autocompensanti 2 l/h
- 30 astine di sostegno
- 25 innesti a T; 4 tappi 6 mm; 2 tappi fine linea 16 mm.;
- 2 raccordi a T; 8 raccordi a gomito



### Picchetti e fustelle per microirrigazione



**930025 MICRO-PIC Attacco 4 mm**  
Completo di portagomma ed innesto per il collegamento al microtubo.

**930011 PIC-CLIP-PLUS Colore marrone**  
Picchetto è estremamente solido che consente anche l'utilizzo di un martello per l'introduzione nel terreno.

**930010 PIC-CLIP Colore nero**  
Per il fissaggio di tubazioni 16 mm o di erogatori AF-6 e gocciolatori DT-ISP e AF-6.

**930022 ASTINA RB-AST**  
Utilizzata per microtubo da 6 mm per gocciolatori XB, DT-ISP e AF-6.

**943088 MS-12-PLUS Prolunga 30 cm**  
Con innesto portagomma per microtubo.

**930028 PIC-AST Picch. porta asta, 53 cm**

**930023 PICCHETTO con astina PRF-RS**  
Per microirrigatori con filetto da 4 mm. Attacco portagomma per il microtubo.

**930027 MIC-ADAT Attacco 1/2" F**  
Per microirrigatori con filetto da 4 mm.

**942040 EMA-RP Fustella foratubo**  
Con espulsore del residuo di tubo.

**942038 MIC-FUST Fustella foratubo**  
Per microirrigatori con filetto da 4 mm.



### Riduttori di pressione regolabili



**947910 PRS-75 3/4" F - Regol. tra 0,8 e 2,5 bar - da 0,20 a 50 l/min**  
**947912 PRS-100 1" F - Regol. tra 1,5 e 3,5 bar - da 10 a 110 l/min**

Riduttori di pressione ad azione diretta con possibilità di regolazione tramite vite. Disponibili in doppio modello da 3/4" e da 1" con attacchi FF. Corpo in materiale plastico ad altissima resistenza agli agenti UV e agli agenti chimici.

- Corpo fibra di vetro rinforzata in nylon ad altissima resistenza
- Pressione massima 9 bar - Pressione minima: 0.7 bar
- Semplice regolazione tramite vite protetta per evitarne il bloccaggio

**Dimensioni:** Modello PRS-75 altezza 10 cm, lunghezza totale 12 cm, Modello PRS-100 altezza 16 cm, lunghezza 11.4 cm

