

## IRRIGATORI DINAMICI RESIDENZIALI

### Irrigatore a turbina DT-PRO PLUS 75 3/4" F



**dtpro**

**702410 DT-PRO PLUS 75 Irrigatore a turbina 3/4" F- Arco 40-360° con Memory Arc.**

DT-PRO PLUS 75 ha caratteristiche tecnologiche uniche che lo rendono leader fra gli irrigatori dinamici a turbina per impianti residenziali. Il meccanismo Memory Arc garantisce il ritorno dell'arco alla posizione pre-selezionata anche se questa è stata spostata. Questo dispositivo anti-vandalo lo rende utilizzabile anche in impianti pubblici.

#### Vantaggi

- **Easy Arc Set-Simplified.** Per una facile regolazione dell'arco sia a secco che durante il funzionamento.
- **Arc Set Degree Markings.** L'arco dell'irrigatore è evidenziato sul coperchio, allineando la freccia alla scritta 360° si ottiene il cerchio intero (continuo).
- **Arc Memory** previene danneggiamenti all'ingranaggio interno e permette all'irrigatore di tornare all'arco pre-impostato anche se la torretta è stata spostata.
- Frizione sul canotto per una facile regolazione del punto sinistro di partenza dell'arco
- Coperchio in gomma e vite in acciaio inox per regolazione raggio
- Guarnizione autopulente che impedisce perdite di pressione e l'entrata dello sporco
- Utilizzabile anche in impianti con bassa portata

#### Caratteristiche

- Attacco 3/4" F - Altezza di sollevamento 12,7 cm
- 9 boccali standard (bocaglio 2,5 pre-installato) e 4 ad angolo basso in dotazione

#### Optional

- Valvola di ritegno SAM ( cod. 702471)  
Evita il rappozzamento ed erosione del terreno negli irrigatori posti nei punti più bassi dell'impianto
- Collare ferma canotto per facilitare la sostituzione dei boccali (cod.702485)



Facile regolazione dell'arco con cacciavite da 40° a 360° continuo (punto di partenza a sinistra). L'arco impostato è visibile sul coperchio.

#### DT-PRO PLUS 75 Boccali standard 26°

Avanzamento  $\Delta$  50 - □ 50% del diametro

	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min	Portata m <sup>3</sup> /h
0,5	2,0	8,5	1,89	0,11
	3,0	8,8	2,27	0,14
	3,5	8,8	2,65	0,16
	4,0	9,1	3,03	0,18
0,75	2,0	8,8	2,65	0,16
	3,0	9,1	3,03	0,18
	3,5	9,4	3,41	0,20
	4,0	9,8	3,79	0,23
1	2,0	9,8	4,92	0,30
	3,0	10,1	5,68	0,34
	3,5	10,4	6,05	0,36
	4,0	10,7	6,81	0,41
2	2,0	11,3	9,08	0,54
	3,0	12,2	9,46	0,56
	3,5	12,8	11,35	0,68
	4,0	13,1	12,49	0,75
2,5 installato	2,0	11,5	9,46	0,57
	3,0	11,9	10,6	0,64
	3,5	12,3	12,1	0,73
	4,0	12,5	13,2	0,79
3	2,0	11,6	13,63	0,81
	3,0	12,0	15,89	0,95
	3,5	12,5	17,41	1,04
	4,0	12,8	18,92	1,13
4	2,0	13,1	16,65	0,99
	3,0	13,4	19,30	1,15
	3,5	14,0	21,19	1,27
	4,0	14,9	22,33	1,33
6	3,0	13,7	22,33	1,33
	3,5	14,0	22,71	1,36
	4,0	14,6	23,85	1,43
	5,0	14,9	25,35	1,52
8	3,0	12,8	30,28	1,81
	3,5	13,7	32,12	1,92
	4,0	14,8	35,95	2,15
	5,0	15,3	37,85	2,27



#### DT-PRO PLUS 75 Boccali angolo basso 12°

Avanzamento  $\Delta$  50 - □ 50% del diametro

	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min	Portata m <sup>3</sup> /h
1 LA	2,0	6,7	4,54	0,27
	2,7	7,3	6,43	0,39
	3,4	7,9	6,80	0,41
	4,1	8,5	7,56	0,46
3 LA	2,0	8,8	11,34	0,68
	2,7	9,7	11,72	0,71
	3,4	10,6	13,23	0,80
	4,1	11,5	14,36	0,87
4 LA	2,0	9,4	12,85	0,78
	2,7	10,3	14,74	0,89
	3,4	11,2	16,63	1,00
	4,1	11,5	17,77	1,07
6 LA	2,0	11,5	24,57	1,48
	2,7	12,2	27,59	1,76
	3,4	12,8	30,24	1,82
	4,8	13,4	32,51	1,96



**Pallet:**  
1440 pz (72 box)



**box:**  
20 pz

#### CONFEZIONAMENTO

Nella scatola completa vengono inclusi:  
Serie completa di boccali (702492) per ogni irrigatore + 5 valvole di ritegno SAM + 5 chiavette di regolazione (702482)

