

POZZETTI

Pozzetto preassemblato con elettrovalvole 3/4" M



900850 EZYVALVE-DT-24V Pozzetto con 4 elettrovalvole - uscite 3/4" M

Pozzetto di piccole dimensioni, preassemblato con 4 elettrovalvole integrate da 3/4" M a 24V per facilitare al massimo l'installazione e ridurne i tempi. Dotato di coperchio con guarnizione di tenuta, passacavo stagno e connettori per i cavi delle elettrovalvole e per il cavo comune.

- Pozzetto con 4 elettrovalvole integrate per ridurre al minimo i tempi di installazione
- Nessun collegamento idraulico necessario all'interno
- Coperchio con guarnizione di tenuta e passacavi stagni
- Materiali resistenti all'impatto e ai raggi ultravioletti
- 4 elettrovalvole 3/4 BSP con solenoidi 24W AC
- Portata per ogni valvola 35 l/min a 3 Bar
- Pressione di esercizio delle valvole da 0,20 a 12,5 Bar
- Temperatura d'esercizio da 2 C° a 60 C°
- E' raccomandato, nel caso di acque non perfettamente pulite, un filtro a monte del pozzetto
- Preferibile svuotare l'elettrovalvole in clima particolarmente freddo
- Peso incluso scatola 1,08 kg
- Conforme a normativa CE e Watermark
- Inclusi nella confezione 1 passacavo stagno, 2 viti in acciaio inox, 4 connettori stagni (1 per settore) e connettore stagno per cavo comune.

Dimensioni: largh. 17 cm - lung. 17,7 cm - alt. 10 cm.



Pozzetti serie DT - coperchio con maniglia



908050 DT-708 Pozzetto rotondo piccolo
908053 VB-910-DT Pozzetto rotondo
908056 VB-1419-DT Pozzetto rettangolare
908057 VB-1320-DT Pozzetto rettangolare "Jumbo"

Pozzetti professionali per impianti irrigui con coperchio a battuta antisporco. Grande robustezza e resistenza agli urti e ai raggi UV. Sia il corpo che il coperchio sono di colore verde

- Materiale: Polietilene ad alta densità con additivi anti UV
- Pozzetti dotati di coperchio con maniglia
- Densità: 0,964 gr/cm³

Dimensioni:

908050	diametro sup.16 cm	diametro inf. 24 cm	Altezza 23 cm
908053	diametro sup.25,5 cm	diametro inf. 33,5 cm	Altezza 26 cm
908056	base sup.40x27cm	base inf. 52x39 cm	Altezza 33 cm
908056	base sup.55x38,5cm	base inf. 66x49,3 cm	Altezza 33 cm



Pozzetti serie LITE-LX



908092 L-270-C Pozzetto ovale
908054 LX-910 Pozzetto rotondo
908058 LX-1419 Pozzetto rettangolare
908062 LX-1320 Pozzetto rettangolare "Jumbo"
908022 LX-1324 Pozzetto rettangolare "Super Jumbo"

Pozzetti ideali per impianti residenziali. In polipropilene ad alta densità sono molto robusti e dotati di coperchio antisporco.

- Viti in acciaio inox AISI 304 (alcuni modelli)
- Colore: corpo e coperchi verdi ad eccezione mod. L270 (corpo nero)
- Massimo carico ammissibile: 250 kg mod. 708, 450 kg mod. 910
- Resistenza alla rottura: 28 N/mm²

Dimensioni:

908092	base sup.27x16 cm	base inf. 33x22 cm	altezza 18 cm
908054	diametro sup. 24 cm	diametro inf. 32 cm	altezza 25,5 cm
908058	base sup. 40x27 cm	base inf. 52x38 cm	altezza 33 cm
908062	base sup. 54x38 cm	base inf. 65x48 cm	altezza 32 cm
908022	base sup. 66x41 cm	base inf. 80x56 cm	altezza 41 cm

