

TESTINE REGOLABILI PER IRRIGATORI STATICI

Testine regolabili VAR



- 700522 10-VAR Testina regolabile Angolo Basso - CELESTE
- 700521 12-VAR Testina regolabile Sotto Standard - MARRONE
- 700520 15-VAR Testina regolabile Standard - NERO
- 700519 17-VAR Testina regolabile Standard - GRIGIO



Queste testine regolabili con filettatura femmina sono utilizzabili con gli irrigatori DT-PRO 800 e con tutti gli irrigatori statici con canotto filettato maschio. Consentono una facile regolazione dell'arco da 0° a 360° che viene effettuata manualmente senza l'ausilio di chiavi o attrezzi. Sono disponibili con 4 angolazioni di getto e portate diverse per poterle adattare a qualsiasi esigenza sia per impianti residenziali che pubblici.

Caratteristiche

- Arco regolabile da 0° a 360°, visibile dall'alto
- Regolazione tramite ghiera superiore senza attrezzi
- Filtro in dotazione con grande superficie per ridurre la manutenzione
- Vite di regolazione della gittata

10-VAR	Angolo basso			
Avanzamento Δ 50 - \square 50% del diametro	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min	Portata m ² /h
360°	1,4	2,7	8,7	0,52
	2,1	3,0	9,5	0,57
	2,8	3,0	10,0	0,60
	3,5	3,4	10,4	0,62
270°	1,4	2,7	5,3	0,32
	2,1	3,0	6,0	0,36
	2,8	3,0	6,6	0,40
180°	1,4	2,7	3,8	0,23
	2,1	2,7	4,2	0,25
	2,8	3,0	4,5	0,27
90°	1,4	2,7	1,5	0,09
	2,1	2,7	1,6	0,10
	2,8	3,0	1,7	0,10
	3,5	3,0	1,9	0,11

12-VAR	Sotto Standard			
Avanzamento Δ 50 - \square 50% del diametro	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min	Portata m ² /h
360°	1,4	2,7	9,1	0,55
	2,1	3,0	9,9	0,59
	2,8	3,4	10,5	0,63
	3,5	3,7	11,5	0,69
270°	1,4	2,7	6,1	0,37
	2,1	3,0	6,6	0,40
	2,8	3,0	7,4	0,44
180°	1,4	2,7	4,2	0,25
	2,1	3,0	4,6	0,27
	2,8	3,0	5,1	0,31
90°	1,4	3,0	1,7	0,10
	2,1	3,4	2,0	0,12
	2,8	3,7	2,1	0,13
	3,5	3,7	2,3	0,14



Testine regolabili da 0° a 360° mod. VAR



15-VAR	Standard			
Avanzamento Δ 50 - \square 50% del diametro	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min	Portata m ² /h
360°	1,4	4,0	10,6	0,64
	2,1	4,3	12,3	0,74
	2,8	4,6	13,6	0,82
	3,5	4,6	15,5	0,93
270°	1,4	4,0	7,2	0,43
	2,1	4,6	8,1	0,49
	2,8	4,6	8,9	0,53
180°	1,4	4,0	4,9	0,29
	2,1	4,3	5,6	0,34
	2,8	4,6	6,2	0,37
90°	1,4	4,0	2,1	0,13
	2,1	4,3	2,4	0,14
	2,8	4,6	2,6	0,16
	3,5	4,9	3,0	0,18

17-VAR	Lunga gittata			
Avanzamento Δ 50 - \square 50% del diametro	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min	Portata m ² /h
360°	1,4	4,9	11,0	0,66
	2,1	5,2	12,9	0,77
	2,8	5,2	14,4	0,86
	3,5	5,2	16,7	1,00
270°	1,4	4,9	9,1	0,55
	2,1	4,9	10,7	0,64
	2,8	5,2	11,4	0,68
180°	1,4	4,9	6,4	0,38
	2,1	5,2	7,3	0,44
	2,8	5,8	8,1	0,49
90°	1,4	5,2	3,0	0,18
	2,1	5,5	3,6	0,22
	2,8	5,8	4,0	0,24
	3,5	5,8	4,9	0,29



busta:
mod.17/15/12/10
25 pz



box:
mod.17/15/12/10
800 pz

