

TESTINE ROTANTI REGOLABILI

Testine rotanti regolabili RN-ADJ



- 700554 RN-ADJ 100 Testina rotante regolabile da 80°- 360° - VERDE
- 700555 RN-ADJ 200 Testina rotante regolabile da 80°- 360° - BLU
- 700556 RN-ADJ 300 Testina rotante regolabile da 80°- 360° - ROSSO



Queste testine rotanti con arco regolabile da 80° a 360° possono essere installate sul corpo degli irrigatori statici e consentono di ottenere un'ottima uniformità di precipitazione anche in impianti con bassa pressione e ridotta portata idrica. Tale caratteristica consente di ottenere un risparmio idrico fino al 30%.

Caratteristiche e Vantaggi

- Facile regolazione dell'arco desiderato effettuabile dall'alto con chiave (700560)
- Filetto femmina per adattare a quello del canotto degli irrigatori statici
- Precipitazione proporzionale all'arco di lavoro
- Bassa precipitazione che riduce i ruscellamenti
- Bassa portata che consente di impiegare meno materiali e meno settori
- Sistema esclusivo di riduzione del 25% del raggio senza bisogno di attrezzi
- Sistema esclusivo che mantiene costante la velocità di rotazione al variare della pressione d'esercizio
- La tecnologia multi-getto garantisce una migliore resistenza al vento
- Flessibilità d'uso. Ogni modello può essere inserito nello stesso settore con precipitazione proporzionale
- Tempi di irrigazione analoghi agli irrigatori dinamici
- Filtro di grande dimensione che aumenta la vita del prodotto



RN-ADJ 100


Avanzamento Δ 50 - □ 50% del diametro

	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min	Portata m ³ /h
360°	2,1	3,6	2,7	0,16
	2,8	3,9	2,9	0,17
	3,5	4,3	3,8	0,23
180°	2,1	3,6	1,4	0,08
	2,8	3,9	1,5	0,09
	3,5	4,3	2,0	0,12
90°	2,1	3,6	0,7	0,04
	2,8	3,9	0,8	0,05
	3,5	4,3	1,0	0,06

RN-ADJ 200

Avanzamento Δ 50 - □ 50% del diametro

	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min	Portata m ³ /h
360°	2,1	5,1	4,5	0,27
	2,8	5,8	5,7	0,34
	3,5	6,4	6,3	0,38
180°	2,1	5,1	2,3	0,14
	2,8	5,8	2,9	0,17
	3,5	6,4	3,3	0,20
90°	2,1	5,1	1,2	0,07
	2,8	5,8	1,6	0,10
	3,5	6,4	1,7	0,11



Testine rotanti regolabili da 80° a 360°

RN-ADJ 300

Avanzamento Δ 50 - □ 50% del diametro

	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min	Portata m ³ /h
360°	2,1	7,9	11,0	0,66
	2,8	8,2	12,1	0,73
	3,5	8,2	13,7	0,82
180°	2,1	8,2	5,7	0,34
	2,8	8,2	6,1	0,37
	3,5	8,2	6,9	0,41
90°	2,1	8,5	2,7	0,16
	2,8	8,5	3,1	0,19
	3,5	8,5	3,5	0,21



busta:
mod.100/200/300
25 pz
con 1 chiave regolaz.
arancione (700560)



box:
mod.100/200/300
400 pz

